

**Réchauffeur de transfusion, perfusion, de nouvelle technologie aux performances totalement i**

37°C/38°C, même à température de départ basse

Simple, portable, très léger, fixation sur potence, rail ou simplement posé

Convivial - Alarme audible & Visuelle

37°C à sec jusqu'à 190 ml/min

Aucune Maintenance – Pas de Calibration ni de pièces détachées

Réchauffeur de transfusion, perfusion,  de nouvelle technologie aux performances totalement inédites.
37°C/38°C,  à température de départ basse.



Unité de base reliée à l'unité jetable

## COMPOSANTS du SYSTEME POIDS DIM/mm Hors Tout

| | | |
|---|---|---|
| Module Mère (BU) | 0.700 | 205x160x75 Batterie Incluse |
| Module à U.U. Standard (DU) | 0.440 | 210x160x45 |
| Module à U.U. Compacte (DU) | 0.120 | 16,6x12x7 |

## Energie Portable :

| | | |
|---|---|---|
| Batterie Puissance + | 0.880 | |
| Batterie Lite | 0.460 | |
| Chargeur / Adapteur Module AC | 2.000 | 220x190x180 |

## Caractéristique des batteries

| | |
|---|---|
| Puissance + | Li-ion – 22.2VDC/4600mAh |
| Lite | Li-ion – 18VDC /3000mAh |
| Battery Charger Input Voltage | 110-120 or 220-240 VAC; 50-60 [Hz] \| 12/24V |
| Module AC 240 VAC – 3.5A RMS 50/90Hz | |

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Utilisation sur 1 batterie : | Plus de 3 litres à température d'entrée de 4°C |
| | Plus de 5 litres à température d'entrée de 20°C |
| Débit par gravité | KVO de 200/290 ml/min sur batterie ou AC |
| Temps de réchauffement | 11 Secondes |
| Température de sortie : | 38°C - ± 2°C |

## CERTIFICATIONS :

| | |
|---|---|
| CE | Certificat no. 7205GB410140129 |
| IEC | IEC 60601-1; IEC60601-1-2: 2007; IEC 62133 |
| FDA | 510(k) K150404 [5] |
| EN 1789 | compliant |

## CARACTERISTIQUES DU RECHAUFFEUR QIF™:

| | |
|---|---|
| Température de consigne | 38°C ± 2°C |
| Température d'entrée minimale | 4°C |
| Débit (Par gravité) | Conserver la veine ouverte |

Jusqu'à 200 ML/min

Utilisation conseillée d'un cathéter de 14G

Temps de réchauffement jusqu'à 37 °C : 30 secondes
Volume réchauffé à une ΔT de 33 °C : 3 litres à un débit de 150 ml/min
Température d'entrée de 4 °C
Volume réchauffé à une ΔT de 17,5 °C : 1 litre à un débit de 150 ml/min
Température d'entrée de 20 °C

Cliquez ici pour télécharger la DOCUMENTATION

Cliquez ici pour télécharger la DOCUMENTATION format livret

Pour plus d'informations veuillez nous contacter.